

L5 U-TAB

RTK

Jopa 2 cm
tarkkuus!

Huippuluokan tabletti, jossa on sisäänrakennettu RTK GNSS -vastaanotin helpottamaan mittauksia ja merkintää.

Paina ON ja aloita työskentely -toimialasta riippumatta.



AVAINTOIMINNOT

- ✓ Tarkkuus alkaen 2 cm ilman muita lisävarusteita
- ✓ Suunniteltu kenttätööhön
- ✓ Tarkka 8" näyttö 800 nitin kirkkaudella
- ✓ Android-käyttöjärjestelmä
- ✓ Lyömätön suorituskyky ja tuki kaikille satelliittijärjestelmille
- ✓ SurPad maasto-ohjelmisto sujuvaan tiedonkeruuseen lisävarusteena



L5 U-TAB^{RTK}

MITTAUSTEKNIikka



JÄRJESTELMÄKUVAUS

JÄRJESTELMÄ

Käyttöjärjestelmä:	Android™ 13.0
CPU:	Octa-core 2.0 GHz
RAM:	6 GB
Sisäinen tallennustila:	128 GB
Ulkoinen tallennustila:	MicroSD-kortti

GNSS

Kanavat:	1408
Signaalit:	GPS L1 C/ A, L1C, L2P, L2C, L5 GLONASS: L1, L2 BEIDOU: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b GALILEO: E1, E5a, E5b, E6 QZSS: L1, L2, L5 IRNSS: L5 SBAS HAS, B2p PPP
PPP:	
Päivitystaajuus:	5 Hz
RTK:	2 cm
PPP:	< 20 cm
SBAS:	< 60 cm

NÄYTTÖ

Koko:	8" kosketusnäyttö
Resoluutio:	1280 x 800
Valo:	800 cd/m ²
Kosketusnäyttö:	Monipistetunnistus

KAMERA

Etupuoli:	8 MP
Takapuoli:	16 MP
Salama:	Integroitu

FYYSISET OMINAISUUDET

IP-luokitus	IP67
Iskunkestävyys:	1.2 m pudotus betoniin
Koko:	249 mm x 146 mm x 28 mm
Paino:	700 g med batteri
Lämpötila:	Käyttö: -20°C - +60°C Säilytys: -40°C - +70°C

TIEDONSIIRTO

Wi-Fi:	2,4 GHz + 5 GHz
Bluetooth:	Bluetooth™ 5.1 BLE
USB:	Type C, OTG 2.0
4G- modeemi:	WCDMA: B1/ B2/ B5/ B8 TDD-LTE: B38/ B39/ B40/ B41 FDD-LTE: B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B12/ B13/ B17 / B20/ B25/ B28(b)/ B66 Nano SIM kortti

AKKU

Li-ion:	8200 mAh
Jännite:	3.8 V
Akukesto:	8 h
Latausaika:	5 h

Sisäänrakennetut sensorit:	G-anturi; valoanturi; E-kompassi; gyroskooppi
----------------------------	---

